

10W



Модель: SFL90-10  
ART. 55070

20W



Модель: SFL90-20  
ART. 55071

30W



Модель: SFL90-30  
ART. 55072

50W



Модель: SFL90-50  
ART. 55073



Модель: SFL90-10  
ART. 55067, 55074



Модель: SFL90-20  
ART. 55064, 55075



Модель: SFL90-30  
ART. 55065, 55076



Модель: SFL90-50  
ART. 55077, 55066

Прожекторы SAFFIT в обновленном корпусе помогут бюджетно оснастить открытые площадки экономически выгодным светодиодным освещением. Прожекторы хорошо защищены от внешней среды и удобны в монтаже.

**Преимущества:**

- Корпус из алюминиевого сплава высокой теплопроводности
- Радиатор эффективно отводит тепло от светодиодов
- Высокая светоотдача
- Эстетичный внешний вид
- Защита от внешней среды IP65
- Гарантия 1 год

Модель:	SFL90-10			SFL90-20			SFL90-30			SFL90-50		
Артикул:	55070	55067	55074	55071	55064	55075	55072	55065	55076	55073	55066	55077
Цвет:	белый	черный		белый	черный		белый	черный		белый	черный	
Мощность:	10W			20W			30W			50W		
Напряжение:	230V / 50Hz											
Световой поток:	900Lm			1800Lm			2700Lm			4500Lm		
Цветовая температура:	<b>6400K</b>	<b>4000K</b>		<b>6400K</b>	<b>4000K</b>		<b>6400K</b>	<b>4000K</b>		<b>6400K</b>	<b>4000K</b>	
Класс защиты:	I											
Степень защиты:	<b>IP65</b>											
Срок службы:	25 000 часов											
Размеры, мм (В x Д x Ш):	85x58x29мм			105x85x29мм			118x93x29мм			160x120x29мм		
Рабочая температура:	от -40°C до +40°C											
Гарантия:	1 год											

# SFL90-70 SFL90-100 SFL90-150 SFL90-200

# SAFFIT

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

70W



МОДЕЛЬ: SFL90-70  
ART. 55176

100W



МОДЕЛЬ: SFL90-100  
ART. 55068, 55230

150W



МОДЕЛЬ: SFL90-150  
ART. 55069

200W



МОДЕЛЬ: SFL90-200  
ART. 55168

300W



МОДЕЛЬ: SFL90-300  
ART. 55231



Модель:	SFL90-70	SFL90-100		SFL90-150	SFL90-200	SFL90-300
Артикул:	55176	55068	55230	55069	55168	55231
Цвет:	черный					
Мощность:	70W	100W		150W	200W	300W
Напряжение:	230V / 50Hz					
Световой поток:	6300Lm	9000Lm		13500Lm	18000Lm	27000Lm
Цветовая температура:	<b>6400K</b>	<b>6400K</b>	<b>4000K</b>	<b>6400K</b>	<b>6400K</b>	<b>6400K</b>
Класс защиты:	I					
Степень защиты:	<b>IP65</b>					
Срок службы:	25 000 часов					
Размеры, мм (В x Д x Ш):	204x145x30мм	237x177x30мм		250x210x35мм	383x283x36мм	433x318x55мм
Рабочая температура:	от -40°C до +40°C					
Гарантия:	1 год					