

НБП 06-60-101/ 06-60-102

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК
С ФОТО-ШУМОВЫМ ДАТЧИКОМ

Feron



НБП 06-60-101
арт. 41400



НБП 06-60-102
арт. 32275

Накладные светильники Feron НБП 06-60-101 и НБП 06-60-102 с фото-шумовым датчиком предназначены для общего освещения подсобных, промышленных, производственных помещений, а также применяются в сфере ЖКХ (подъезд, крыльцо, подвал и т.д.).

При возникновении шума громкостью 30дБ и выше фото-шумовой датчик производит считывание уровня освещенности в помещении, и в случае, если освещенность ниже порогового значения 4лк, датчик замыкает цепь питания и лампа в светильнике включается.

В качестве источника света могут использоваться лампы А60 с цоколем Е27 (в комплектацию не входят).

ПАРАМЕТРЫ ФОТО-ШУМОВОГО ДАТЧИКА:

- Акустический порог срабатывания датчика: >30дБ
- Порог срабатывания при освещенности: <4Лк
- Время задержки: 60 секунд

ОСОБЕННОСТИ:

- Простой и быстрый монтаж
- Светильники не содержат в своем составе токсичных материалов и деталей, требующих специальной утилизации
- Вводный сальник и уплотнитель обеспечивают конструкции герметичность
- Светильник оснащен светоотражателем
- Керамический патрон Е27, материал контактов – латунь



| Модель | Артикул | Максимальная мощность | Патрон | Время задержки выключения | Пороговая освещенность | Уровень акустического шума | Цвет корпуса | Рассеиватель | Размеры Д×Н |
|---------------|---------|-----------------------|--------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| НБП 06-60-101 | 41400 | 60W | E27 | 60с | <4Лк | 30дБ | белый | прозрачный | Ø220×110мм |
| НБП 06-60-102 | 32275 | | | | | | | матовый | |